

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (wyrównanie) 1223.8	m ² m ²	1223.8	
				RAZEM	1223.8
2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 -poz.1	m ² m ²	-1223.8	
				RAZEM	-1223.8
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.1	m ² m ²	1223.8	
				RAZEM	1223.8
4	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1199.8	m ² m ²	1199.8	
				RAZEM	1199.8
5	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 poz.4	m ² m ²	1199.8	
				RAZEM	1199.8
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (pobocza) 300.3	m ² m ²	300.3	
				RAZEM	300.3
7	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.0	
				RAZEM	3.0
8	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 1 x A-7 2 x D-1 3	szt. szt.	3.0	
				RAZEM	3.0
9	kalk. własna	Remont przepusty o średnicy 200 mm 14.0	m m	14.0	
				RAZEM	14.0