

Stadium dokumentacji:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa przedsięwzięcia:

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI – ETAP II

Adres budowy:

m. Wyszki, działka nr 14/3, obręb ewidencyjny: 0011, Wyszki,
gmina Kotlin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie

Investor:

Gmina Kotlin
ul. Powstańców Wlkp. 3
63-200 Kotlin

Stanowisko	Tytuł, Imię i nazwisko autora opracowania	Nr uprawnienia	Podpis
Projektant konstrukcji:	mgr inż. Marcin Pawłowski	WKP/0065/ZOOK/12 kon.-bud. obiekty bud. gospodarki wodnej i melioracji wodnych	
Projektant technologii:	mgr inż. Józef Zgrabczyński	414/PW/91 Projektowo-wykonawcze w zakresie wodociągów i kanalizacji	
Projektant branż. elektrycznej:	mgr inż. Tomasz Malecha	WKP/0287/PWOE/06 Projektowo-wykonawcze w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
Opracował:	mgr inż. Rafał Urbaniak	WKP/0342/OWOS/13 Wykonawcze - instalacje wod-kan WYKONAWCZE	
Projektant sprawdzający konstrukcji:	mgr inż. Filip Ciołkowiak	WKP/0081/ZOOK/11 kon.-bud. obiekty bud. gospodarki wodnej i melioracji wodnych	
Projektant sprawdzający technologii:	inż. Janusz Skowroński	UAN-7342-86/92 Projektowo-wykonawcze w zakresie wodociągów i kanalizacji	

EGZ. NR 5_{arch.}

WŁAŚCICIEL

mgr inż. Marcin Pawłowski

Trzebin, MAJ 2017 rok

OŚWIADCZENIE

do projektu wykonawczego dla zadania:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki – ETAP II„

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wszystkie występujące w dokumentacji produkty opisane typem, nazwą handlową lub nazwą wytwórcy, należy traktować, jako elementy, których właściwości zostały przyjęte, jako podstawę do zaprojektowania obiektów w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki ETAP II”. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z nazwy produkt lub materiał (w projekcie budowlanym, wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót), dopuszcza się możliwość zastosowania wyrobu równoważnego, o parametrach nie gorszych niż wskazany produkt. Dopuszcza się zamianę wskazanych w dokumentacji produktów na materiały równoważne.

Pod pojęciem materiały równoważne należy rozumieć materiały posiadające takie same lub lepsze następujące parametry w odniesieniu do produktów pojawiających się w dokumentacji projektowej:

- wytrzymałość mechaniczną (na ściskanie, rozciąganie, zginanie itp.);
- wodoszczelność;
- odporność na agresywne środowisko gruntowe;
- odporność na opady atmosferyczne;
- zdolność do wiązania z betonem;
- odporność na mróz;
- zgodność wymiarową z innymi zastosowanymi elementami;
- współczynnik przenikania ciepła;
- klasyfikacja ogniowa;
- wodochłonność;
- odporność UV;
- wymagane maksymalne ciśnienie robocze;
- zakres temperaturowy stosowania;
- wymiary;
- izolacyjność;
- pobór mocy i wydajność;
- pełna kompatybilność i możliwość współpracy z urządzeniami stanowiącymi całość układu;
- zgodność z zapisami zawartymi w specyfikacji technicznej;

Niezależnie od zgodności parametrów, przewidziane do wbudowania materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia, certyfikaty i atesty.