

PRZEBUDOWA DROGI W KOTLINIE PRZY ULICY CICHEJ
ETAP II

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		1991.0	m ²	1991.0	
				RAZEM	1991.0
2	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		1945.7	m ²	1945.7	
				RAZEM	1945.7
3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2	m ²		
		1945.7	m ²	1945.7	
				RAZEM	1945.7
4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
		688.1	m ²	688.1	
				RAZEM	688.1
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (pobocza)	m ²		
		688.1	m ²	688.1	
				RAZEM	688.1